ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛИКЛАБ

Алюминиевый хомут Leaklab KF16



Каталожная фотография соответствующего типа изделия.

Алюминиевый хомут для механического стягивания двух вакуумных фланцев KF16. Работает в составе соединения с отдельным центрирующим кольцом и эластомерным уплотнением.

Технические характеристики

Стандарт присоединения	ISO-KF
Типоразмер	KF16
Материал корпуса	Алюминий
Наружный диаметр ответного фланца	30 мм
Назначение	Стягивание двух ответных фланцев KF16

Применение и монтаж

Проверьте совпадение типоразмеров обоих фланцев, наличие кольца и состояние прижимных поверхностей. Соединяйте соосные детали без натяга, равномерно замкните хомут и убедитесь в правильной посадке по всей окружности. Не используйте хомут как опору тяжёлого трубопровода. После сборки выполните проверку герметичности.

Подбор и совместимость

Диаметр 30 мм относится к ответному фланцу KF16. Хомут не предназначен для соединения фланцев разных типоразмеров. Способ затяжки и допустимую механическую нагрузку определяют по конкретному замку и документации узла; универсальный момент затяжки здесь не задаётся.

Ликлаб: подбор компонентов, поставка, монтаж и проверка герметичности.

lab@techeiscatel.ru · +7 (812) 715-00-17 · https://techeiscatel.ru

Технический лист · 12 ноября 2026 года