ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛИКЛАБ

Алюминиевый хомут Leaklab KF40



Каталожная фотография соответствующего типа изделия.

Алюминиевый хомут KF40 для разъёмной сборки вакуумной магистрали. Совместно с центрирующей деталью и уплотнительным кольцом обеспечивает механический прижим фланцев одинакового типоразмера.

Технические характеристики

Стандарт присоединения	ISO-KF
Типоразмер	KF40
Материал корпуса	Алюминий
Наружный диаметр ответного фланца	55 мм
Назначение	Стягивание двух ответных фланцев KF40

Применение и монтаж

Очистите фланцы, осмотрите уплотнение и проверьте размер центрирующей детали. Установите хомут на совмещённые фланцы без перекоса. Массу насоса и длинного трубопровода воспринимают отдельные опоры. После первого монтажа и каждой разборки проверяйте герметичность собранного участка.

Подбор и совместимость

KF40 с наружным диаметром ответного фланца 55 мм не взаимозаменяем с CF40: это разные системы соединений. Не исправляйте заметную несоосность усиленной затяжкой. Условия прогрева и механические нагрузки согласуют по документации всего узла.

Ликлаб: подбор компонентов, поставка, монтаж и проверка герметичности.

lab@techeiscatel.ru · +7 (812) 715-00-17 · https://techeiscatel.ru

Технический лист · 12 ноября 2026 года