ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛИКЛАБ

Гибкий сильфонный шланг Leaklab ISO100 — 250 мм



Каталожная фотография соответствующего типа изделия.

Гибкий металлический рукав длиной 250 мм для соединения вакуумных узлов с фланцами ISO100. Гофрированный участок позволяет компенсировать небольшую монтажную несоосность и уменьшить передачу вибрации от механического насоса.

Технические характеристики

Присоединение	ISO100
Номинальный размер	DN 100
Длина	250 мм
Исполнение	Гибкий металлический сильфон
Оплётка	Отсутствует

Применение и монтаж

Устанавливайте рукав без скручивания и предварительного растяжения. Тяжёлые элементы закрепляйте на отдельных опорах. Не стягивайте фланцами заметно несоосные трубопроводы. Для каждой стороны подберите уплотнение и крепёж ISO соответствующего размера. После сборки проверьте герметичность в рабочей схеме.

Подбор и совместимость

Проводимость гофрированного участка ниже проводимости идеального отверстия такого же условного размера. Быстроту откачки в камере оценивают с учётом всего тракта. Номинальный DN не равен измеренному минимальному проходу рукава. Допустимый радиус изгиба, циклический ресурс и давление берут из документации конкретного исполнения.

Ликлаб: подбор компонентов, поставка, монтаж и проверка герметичности.

lab@techeiscatel.ru · +7 (812) 715-00-17 · https://techeiscatel.ru

Технический лист · 12 ноября 2026 года