

Высоковакуумный электромагнитный угловой клапан GDC-J25BGK



Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 5 шт.

Высоковакуумный электромагнитный угловой клапан GDC-J25BGK - высоковакуумный электромагнитный угловой клапан серии GDC. Для этой позиции закреплён код заказа 4.1.C2420. В технической таблице подтверждены: условный проход базовой серии - DN 25; размер а базовой серии - 183 мм; размер b базовой серии - 25 мм; размер с базовой серии - 50 мм; размер d базовой серии - 54 мм; размер d1 базовой серии - 54 мм; размер e базовой серии - 77 мм; размер e1 базовой серии - 77 мм.

Вакуумная арматура и соединения · CBVAC

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Высоковакуумный электромагнитный угловой клапан GDC-J25BGK. Раздел: Вакуумная арматура.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Код заказа	4.1.C2420
Привод	Электромагнитный
Исполнение	Угловое
Условный проход базовой серии	DN 25
Размер А базовой серии	183 мм
Размер В базовой серии	25 мм
Размер С базовой серии	50 мм
Размер D базовой серии	54 мм
Размер D1 базовой серии	54 мм
Размер E базовой серии	77 мм
Размер E1 базовой серии	77 мм
Размер F базовой серии	53 мм
Размер G базовой серии	43 мм

Подбор и комплектация

При подборе GDC-J25BGK сопоставляют обозначение, присоединение, материал и размеры с ответной частью. Для запасной части проверяют модель и ревизию оборудования. Совпадение стандарта фланца или внешнего вида само по себе не подтверждает взаимозаменяемость.

Связанный материал: Откачка и вакуумные компоненты CBVAC

Источники: Каталог Ликлаб 2026, стр. 249 · Исходная техническая карточка 1 . Данные относятся к указанному исполнению и условиям измерения.

Изображение и документация производителя

На фотографии показана серия: привод, присоединения и габариты конкретной поставки определяются полным обозначением. Фото не заменяет присоединительный чертёж.

CBVAC Vacuum Valve, PDF: страница 15 файла .

Применение и монтаж

Угловое исполнение совмещает запирающую функцию с изменением направления вакуумной магистрали. При компоновке учитывают ориентацию обоих портов, доступ к приводу и отсутствие нагрузки трубопровода на корпус клапана.

При подборе задают рабочее и предельное давление, требуемую проводимость или расход, номинальный диаметр и стандарт каждого присоединения, материал корпуса и уплотнения, температурный режим, допустимую ориентацию и состав рабочей среды. Параметры, отсутствующие в таблице карточки, включают в заказ только после их фиксации в спецификации.

Для электромагнитного привода до подключения закрепляют напряжение и мощность катушки, режим включения, защиту цепи, безопасное положение, наличие обратной связи и логику межблокировок. Эти электрические

величины не назначаются по названию серии.

Монтаж выполняют на разгруженной и соосной магистрали. Уплотнительные поверхности защищают от ударов и частиц, соседние трубы устанавливают на собственные опоры, а вокруг привода оставляют место для подключения и обслуживания. До затяжки проверяют направление портов, доступ к крепежу и соответствие ответных фланцев. В галерее приведён заводской размерный лист базовой серии GDC-J25B; перед выпуском сборочного чертежа размеры сопоставляют с суффиксом конкретного исполнения.

Входной контроль включает сверку маркировки и комплектности, осмотр корпуса, портов и уплотнений, проверку хода привода без нагрузки и контроль сигналов положения. После монтажа проводят проверку герметичности, несколько циклов открытия и закрытия и испытание штатных межблокировок в составе установки.

Поставка и подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб организует поставку в Россию и помогает подобрать совместимые элементы вакуумного тракта. Для заявки укажите код 4.1.C2420, количество и параметры установки. Срок отгрузки со склада в Москве согласуется при оформлении заказа.

Запросить поставку · Складской перечень CBVAC · Вакуумные компоненты

Карточка изделия и документы

<https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/1111-cbvac-gdc-j25bgk-d3782d>

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru