Высоковакуумный пневматический угловой клапан GDQ-J40HGK-EH1D

Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 6 шт.

Высоковакуумный пневматический угловой клапан GDQ-J40HGK-EH1D - высоковакуумный пневматический угловой клапан серии GDQ. Для этой позиции закреплён код заказа 4.1.2263-EH1D. Числовые пределы, фланцевое исполнение и материал уплотнения задаются в согласованной спецификации конкретного заказа.

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель / исполнение	GDQ-J40HGK-EH1D
Код заказа	4.1.2263-EH1D
Тип оборудования	Высоковакуумный пневматический угловой клапан
Серия клапана	GDQ
Привод	Пневматический
Исполнение	Угловое

Назначение и применение

Высоковакуумный пневматический угловой клапан GDQ-J40HGK-EH1D - высоковакуумный пневматический угловой клапан серии GDQ. Для этой позиции закреплён код заказа 4.1.2263-EH1D.

Угловое исполнение совмещает запирающую функцию с изменением направления вакуумной магистрали. При компоновке учитывают ориентацию обоих портов, доступ к приводу и отсутствие нагрузки трубопровода на корпус клапана.

При подборе задают рабочее и предельное давление, требуемую проводимость или расход, номинальный диаметр и стандарт каждого присоединения, материал корпуса и уплотнения, температурный режим, допустимую ориентацию и состав рабочей среды. Параметры, отсутствующие в таблице карточки, включают в заказ только после их фиксации в спецификации.

Для пневматического привода в проекте отдельно закрепляют параметры и качество сжатого воздуха, схему пневмораспределителя, безопасное положение при потере питания, датчики конечных положений и межблокировки с насосами.

Монтаж выполняют на разгруженной и соосной магистрали. Уплотнительные поверхности защищают от ударов и частиц, соседние трубы устанавливают на собственные опоры, а вокруг привода оставляют место для подключения и обслуживания. До затяжки проверяют направление портов, доступ к крепежу и соответствие ответных фланцев.

Входной контроль включает сверку маркировки и комплектности, осмотр корпуса, портов и уплотнений, проверку хода привода без нагрузки и контроль сигналов положения. После монтажа проводят проверку герметичности, несколько циклов открытия и закрытия и испытание штатных межблокировок в составе установки.

Размерная схема

Размерная схема серии. Буквенные обозначения соответствуют заводскому чертежу; размеры исполнения приведены в таблице.

Поставка и подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб организует поставку в Россию и помогает подобрать совместимые элементы вакуумного тракта. Для заявки укажите код 4.1.2263-EH1D, количество и параметры установки. Срок отгрузки со склада в Москве согласуется при оформлении заказа.

Запросить поставку · Складской перечень CBVAC · Вакуумные компоненты

Технические сведения и фотографии серии CBVAC

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2094-cbvac-gdq-j40hgk-eh1d-remote

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru