Двойной зажим ISO-K (LF) M8 - CBVAC 4.1.7834

Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 10 шт.

Двойной зажим ISO-K (LF) M8, код 4.1.7834, стягивает два безболтовых фланца вакуумного трубопровода. Обе лапки опираются на тыльные поверхности фланцев; затяжка винта создаёт осевое усилие для обжатия уплотнения. Сталь с хромовым покрытием применяется для механически нагруженного крепёжного узла.

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель / исполнение	LF M8
Код заказа	4.1.7834
Резьба	M8
Материал	Сталь с хромовым покрытием
Присоединение	ISO-K (LF)
Исполнение	Двойной зажим

Назначение и применение

Размер M8 обозначает резьбу винта, а не диаметр вакуумного прохода. Зажим выбирают по геометрии пары фланцев и числу точек крепления. Для герметичного соединения дополнительно нужны подходящее центрирующее кольцо и эластомерное уплотнение.

Монтаж и обслуживание

Лапки устанавливают без перекоса, равномерно распределяя зажимы по окружности. Затяжку выполняют последовательно, соблюдая требования сборочного чертежа. Перед обслуживанием давление выравнивают с атмосферным. Проверяют резьбу, состояние покрытия и опорных поверхностей; повреждённый крепёж заменяют.

Поставка и подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб организует поставку в Россию и помогает подобрать совместимые элементы вакуумного тракта. Для заявки укажите код 4.1.7834, количество и параметры установки. Срок отгрузки со склада в Москве согласуется при оформлении заказа.

Запросить поставку · Складской перечень CBVAC · Вакуумные компоненты

Технические сведения и фотографии серии CBVAC

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2102-cbvac-7834-remote

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка. lab@techeiscatel.ru