Вакуумный натекатель (клапан напуска) под приварку с ручным приводом,нержавеющая сталь Leaklab

Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 3 шт.

Вакуумный натекатель (клапан напуска) под приварку с ручным приводом,нержавеющая сталь Leaklab. Вакуумный компонент для сборки, обслуживания и модернизации установок.

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Характеристики и исполнение

Изделие / исполнение	Вакуумный натекатель (клапан напуска) под приварку с ручным приводом,нержавеющая сталь Leaklab
Материал	нержавеющая сталь

Назначение и принцип работы

Натекатель регулирует поступление газа в вакуумную систему. Его используют при технологическом напуске и настройке газовой нагрузки. Это регулирующий элемент, а не обратный клапан.

Как подобрать исполнение

Для обратного клапана уточняют направление потока и давление открытия. Для натекателя - диапазон регулирования и допустимую газовую среду. Эти значения нельзя определять по одному размеру KF или переносить с другого производителя.

Монтаж и обслуживание

Соблюдайте обозначенное направление установки. Защитите рабочие поверхности от частиц. Проверяйте закрытие после загрязнения. При напуске газа учитывайте скорость роста давления и ограничения подключённого насоса и измерительных приборов.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора - проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Связанные исполнения

Обратный клапан Leaklab ISO63, нержавеющая сталь AISI 304

Обратный клапан Leaklab KF40(NW40), нержавеющая сталь AISI 304

Обратный клапан Leaklab KF50(NW50), нержавеющая сталь AISI 304

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Совместимость вакуумных соединений

Обозначения KF, ISO и CF задают разные системы соединений. При подборе сравнивают оба ответных фланца, уплотнение и крепёж. Маркировка NW в наименовании сохранена вместе с исходным размером.

Справочник Pfeiffer: устройство вакуумных соединений и компонентов

Поставка и техническая поддержка

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать исполнение, проверить присоединения и комплектность. Для заявки укажите наименование, количество и параметры установки. Срок доставки со склада в Москве согласуется в предложении.

Параметры давления, температуры, электрической нагрузки и ресурса, отсутствующие в таблице, определяются паспортом конкретного исполнения.

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2302-sklad-remote-7a0a8b00a16b

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка. lab@techeiscatel.ru