Заглушка Leaklab KF50 из нержавеющей стали

Наличие по перечню от 20.10.2026: Санкт-Петербург - 4 шт.

Заглушка закрывает свободный порт вакуумной камеры, насоса или трубопровода. Она позволяет сохранить герметичность системы, когда измерительный прибор или ответвление сняты.

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Схема типа изделия и размеров ответных фланцев.

Назначение и устройство

Глухой фланец устанавливается вместо ответной детали с проходным отверстием. Для сборки используются уплотнительное кольцо и крепёж соответствующего типоразмера.

Съёмная заглушка удобна для поэтапного поиска негерметичности: отдельные ветви можно отключать от общей системы и проверять последовательно.

Технические характеристики

Торговое наименование	Ликлаб
Вакуумное соединение	KF50
Материал	Нержавеющая сталь

Присоединительные размеры

KF50 - наружный диаметр ответного фланца	75 мм

В таблице приведены номинальные размеры стандартизованного фланцевого соединения. DN обозначает условный проход; наружный диаметр фланца и внутренний проход изделия - разные величины.

Монтаж и обслуживание

Перед сборкой очистите контактные поверхности, проверьте состояние уплотнения и совместимость ответных соединений. KF собирают с центрирующим кольцом и хомутом; ISO-K - с центрирующим кольцом и равномерно установленными зажимами. Не передавайте на фланцы вес трубопровода и боковые нагрузки.

После установки проверьте герметичность соединений и работу системы в штатном режиме. Для обслуживания снимите нагрузку, остановите оборудование и выровняйте давление. Храните детали с защищёнными уплотнительными поверхностями.

Подбор и поставка

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб поставляет вакуумные компоненты из Санкт-Петербурга по России. Помогаем подобрать ответные фланцы, крепёж и уплотнения для вашей системы.

Справочник соединений ISO-KF и ISO-K: геометрия фланцев и принцип уплотнения

Справочные размеры стандартного ответного фланца ISO-KF для проверки совместимости. Они не являются габаритами корпуса изделия.

Наружный диаметр ответного фланца KF50	75 мм

Размеры соединений ISO-KF - технический справочник

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2469-liklab-blank-kf50

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru