

Высоковакуумный пневматический угловой клапан GDQ-J40BGK



Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 5 шт.

Высоковакуумный пневматический угловой клапан GDQ-J40BGK - высоковакуумный пневматический угловой клапан серии GDQ. Для этой позиции закреплён код заказа 4.1.E2263. В технической таблице подтверждены: условный проход базовой серии - DN 40; размер а базовой серии - 137 мм; размер b базовой серии - 40 мм; размер c базовой серии - 65 мм; размер d базовой серии - 64 мм; размер e базовой серии - 116 мм; размер f базовой серии - 159 мм; размер g базовой серии - 53 мм.

Вакуумная арматура и соединения · CBVAC

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Высоковакуумный пневматический угловой клапан GDQ-J40BGK. Раздел: Вакуумные клапаны и затворы CBVAC.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Код заказа	4.1.E2263
Привод	Пневматический
Исполнение	Угловое
Условный проход базовой серии	DN 40
Размер А базовой серии	137 мм
Размер В базовой серии	40 мм
Размер С базовой серии	65 мм
Размер D базовой серии	64 мм
Размер Е базовой серии	116 мм
Размер F базовой серии	159 мм
Размер G базовой серии	53 мм

Подбор и комплектация

При подборе GDQ-J40BGK сопоставляют обозначение, присоединение, материал и размеры с ответной частью. Для запасной части проверяют модель и ревизию оборудования. Совпадение стандарта фланца или внешнего вида само по себе не подтверждает взаимозаменяемость.

Связанный материал: Вакуумные клапаны и затворы CBVAC

Источники: Каталог Ликлаб 2026, стр. 231 · Исходная техническая карточка 1 . Данные относятся к указанному исполнению и условиям измерения.

Изображение и документация производителя

На фотографии показана серия: привод, присоединения и габариты конкретной поставки определяются полным обозначением. Фото не заменяет присоединительный чертёж.

CBVAC Vacuum Valve, PDF: страница 15 файла .

Применение и монтаж

Угловое исполнение совмещает запирающую функцию с изменением направления вакуумной магистрали. При компоновке учитывают ориентацию обоих портов, доступ к приводу и отсутствие нагрузки трубопровода на корпус клапана.

При подборе задают рабочее и предельное давление, требуемую проводимость или расход, номинальный диаметр и стандарт каждого присоединения, материал корпуса и уплотнения, температурный режим, допустимую ориентацию и состав рабочей среды. Параметры, отсутствующие в таблице карточки, включают в заказ только после их фиксации в спецификации.

Для пневматического привода в проекте отдельно закрепляют параметры и качество сжатого воздуха, схему пневмораспределителя, безопасное положение при потере питания, датчики конечных положений и межблокировки с насосами.

Монтаж выполняют на разгруженной и соосной магистрали. Уплотнительные поверхности защищают от ударов и частиц, соседние трубы устанавливают на собственные опоры, а вокруг привода оставляют место для подключения и обслуживания. До затяжки проверяют направление портов, доступ к крепежу и соответствие ответных фланцев. В галерее приведён заводской размерный лист базовой серии GDQ-J40(B); перед выпуском сборочного чертежа размеры сопоставляют с суффиксом конкретного исполнения.

Входной контроль включает сверку маркировки и комплектности, осмотр корпуса, портов и уплотнений, проверку хода привода без нагрузки и контроль сигналов положения. После монтажа проводят проверку герметичности, несколько циклов открытия и закрытия и испытание штатных межблокировок в составе установки.

Поставка и подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб организует поставку в Россию и помогает подобрать совместимые элементы вакуумного тракта. Для заявки укажите код 4.1.E2263, количество и параметры установки. Срок отгрузки со склада в Москве согласуется при оформлении заказа.

Запросить поставку · Складской перечень CBVAC · Вакуумные компоненты

Карточка изделия и документы

<https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/657-cbvac-gdq-j40bgk-6aae2f>

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru